

## **ЭК** БЕТОНОКОНТАКТ

### ГРУНТОВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовочный состав на акриловой основе предназначен для предварительной обработки плотных, гладких, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков) перед нанесением плиточных клеев, гипсовых и цементных штукатурок с целью увеличения адгезии. **Для внутренних и наружных работ.**

#### ОСОБЕННОСТИ

- Улучшает адгезию к сложным основаниям
- Легко наносится

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

#### НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Продукт полностью готов к использованию, перед применением тщательно перемешать. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовочный состав наносится на поверхность кистью или валиком. Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя рекомендуется нанести второй слой. Дальнейшие работы с поверхностью можно проводить только после полного высыхания грунтовочного состава. Время высыхания зависит от вида основания и параметров окружающей среды. Средний расход составляет 200-300 г/м<sup>2</sup>.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания (при температуре 20 °С и относительной влажности 65 %) – 3 часа. Температура проведения работ от +5 до +30 °С. Температура эксплуатации от -40 до +50 °С. Цвет – розовый.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

#### ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в помещениях при температуре не ниже +5 °С. Стойкость к замо-



6; 14 кг

раживанию/оттаиванию при хранении не менее 3 циклов. Грунт нельзя хранить при температуре ниже -18 °С более 2-х часов. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ2294-015-47532402-2009, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Инструкция по применению грунтовки носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению, производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

**ЭК CHEMICAL**

ООО «ЕК Кемикал»  
Российская Федерация, 607630,  
Нижегородская область, Богородский район,  
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).  
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,  
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.  
[www.ek-group.ru](http://www.ek-group.ru)