

EK GS300

TIEFENGRUND

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка глубокого проникновения на акриловой основе предназначена для предварительной обработки оснований (бетон, гипс, кирпич, гипсокартон, гипсовая плита и т.д.) с целью снижения впитывающей способности, связывания пыли, остатков побелки, улучшения адгезии и т.д. Используется перед устройством наливных полов, многослойным оштукатуриванием, шпатлеванием. Может использоваться перед нанесением обойного клея, краски. **Для внутренних и наружных работ.**

ОСОБЕННОСТИ

- Укрепляет основание
- Связывает пыль, остатки побелки
- Увеличивает адгезию
- Выравнивает впитывающую способность

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Продукт готов к использованию и не требует разбавления водой. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Грунтовка наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем. Средний расход составляет 100-200 мл/м². Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя по истечении 40-90 минут рекомендуется нанести второй слой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт не содержит растворителей. При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Хранить в помещениях при температуре не ниже +5 °С.

СОСТАВ

Водная дисперсия стирол-акрилатов.

**5; 10 л**