

ЕК WS100

WATER PROTECT

ПРОПИТКА ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пропитка на основе кремнеорганических соединений предназначена для обработки деревянных и минеральных оснований (кирпич, бетон, штукатурка, пенобетон, газобетон, искусственный и натуральный камень) с целью защиты от естественного старения и потери прочности вследствие атмосферного воздействия. Особо рекомендуется в качестве окончательной обработки затирок для плиточных швов, подверженных периодическому или постоянному увлажнению (в ванных комнатах, душевых, на балконах и т.п.). Создает водоотталкивающий паропроницаемый слой, препятствующий проникновению влаги в толщу материала, снижает водопоглощение на 30-40%. Не образует пленки и не изменяет внешний вид материалов. Защищает поверхность от загрязнения. Пропитка полностью готова к применению. Не требует дальнейшего покрытия. **Для внутренних и наружных работ.**

ОСОБЕННОСТИ

- Защищает основание от старения
- Препятствует проникновению влаги
- Придает грязеотталкивающие свойства

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Температура основания должна быть не ниже +5 °С. Поверхность основания должна быть сухой, твердой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел и других загрязнений и отслаивающихся материалов. Перед применением продукта необходимо провести его предварительное испытание на небольшом участке обрабатываемого основания. Небольшое количество пропитки нанести на участок обрабатываемой поверхности. Через сутки визуально оценить качество поверхности на наличие высолов, изменение цвета или наличие других дефектов.

НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ

Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С. Пропитка наносится при помощи кисти, валика или распылителя. Средний расход составляет 70-120 мл/м². Для получения наилучшего результата после высыхания первого слоя по истечении 30-60 минут рекомендуется нанести второй слой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт имеет сильнощелочную среду и обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть



5; 10 л

водой. Работы производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: спецодежду, резиновые перчатки, респираторы, защитные очки. Соблюдать правила личной гигиены.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Ограничений по температуре хранения нет.

СОСТАВ

Гидрофобизирующая жидкость на основе силиконата.

ЕК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630,
Нижегородская область, Богородский район,
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru