



Угловой профиль

Область применения: Угловые профили, оклеенные стеклосеткой, предназначены для защиты углов зданий от повреждений, позволяют выровнять углы. Для наружных работ

Основные свойства: Предотвращает попадание воды на поверхность фасада
Водостойкая
Морозостойкая

Состав:

- ПВХ
- Стекловолокно

Нанесение:

Меры безопасности: Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

	2 m
Длина	2,5 м.п. или 3,0 м.п.
Ширина сетки	10 см

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.