




## Армирующая сетка

**Область применения:** Предназначена для выполнения базового армированного слоя в фасадных теплоизоляционных системах KREISEL TURBO S и KREISEL TURBO W. Для внутренних и наружных работ.

**Основные свойства:** Щелочестойкая  
Водостойкая  
Морозостойкая

**Состав:** ● Стекловолокно

**Нанесение:**



**Меры безопасности:** Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.

	50 m
	110 cm
<b>Плотность</b>	165 г/м <sup>2</sup>
<b>Длина рулона</b>	50 м
<b>Ширина рулона</b>	110 см
<b>Размер ячейки</b>	4 x 4 мм
<b>Расход</b>	1,0 м.п./1м <sup>2</sup>
<b>Выход</b>	50 м <sup>2</sup> из рулона

**Примечание:** Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя.



## Армирующая сетка

момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.